

KAWECO
PRODUKTPROGRAMM

MEHRWERTT
AUF DEM FELD



KAWECO

KAWECO - MEHR ALS 60 JAHRE ERFAHRUNG

FOKUS AUF MEHRWERT

KAWECO B.V. ist ein renommierter Hersteller von Landmaschinen und steht seit Jahrzehnten für robuste, zuverlässige und innovative Produkte in der Gülletechnik. Seit den 1960er-Jahren entwickelt und produziert KAWECO eigene Maschinen – darunter Beregnungstechnik, Silagewagen und Güllefässer.

KAWECO entstand aus der Leidenschaft für Landmaschinen. Diese Leidenschaft teilen wir mit dem Kunden. Wir kümmern uns um den Boden und den Unternehmer. Zuverlässig, schnell und effizient, damit zum idealen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können. Nach unserer Philosophie muss jede Maschine vor allem dem Boden von Nutzen sein. Als Ergebnis bietet eine KAWECO-Maschine einen Mehrwert für den Boden, die Pflanzen und den Unternehmer von heute und für zukünftige Generationen.

Um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und effizient produzieren zu können, sind die KAWECO-Maschinen modular aufgebaut. Alle Maschinen (sowohl Serien- als auch Sondermaschinen) werden ausschließlich auf Anfrage in einem gut ausgestatteten Produktionsstandort mithilfe moderner Techniken und erfahrener Fachleute hergestellt. Sowohl Blecharbeiten als auch Schweiß- und Lackierarbeiten werden vor Ort in den Niederlanden ausgeführt. So garantieren wir die Qualität unserer Produkte. KAWECO-Maschinen sind auf Qualität ausgelegt. Dies bedeutet, dass nur Qualitätskomponenten in der Produktion verwendet werden.

Anfang 2025 wurde KAWECO von der deutschen Firma Josef Kotte Landtechnik übernommen. Mit der Gründung der KAWECO B.V. und einer Übergangsphase startete die Fertigung von Güllefässern am neuen Standort in Baak. Damit steht die Gülletechnik wieder im Fokus – ergänzt durch die weiterhin gesicherte Ersatzteil- und Serviceversorgung.

The logo consists of the word "KAWECO" in a bold, black, sans-serif font. It is set against a solid orange rectangular background. The orange rectangle has a slight 3D effect, with a darker orange shadow on its right side.



PROFI I

Das KAWECO PROF I Güllefass zeichnet sich durch seine leichte und dennoch stabile Bauweise aus. Das Güllefass ist ideal geeignet für den permanenten Anbau eines Schleppschlauch- oder Schleppschuhverteilers mit einer Arbeitsbreite von bis zu 15m. Dank seiner modularen Bauweise lässt sich der PROF I leicht an Ihre Anforderungen anpassen.

TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	14.000 - 20.000
Fahrgestell	Tandem
Saugarme (links oder rechts)	Andockarm 8"
Möglichkeiten der Pumpe	Vakuum-, Drehkolben- oder Exzentrerschneckenpumpe



PROFI II

Das PROF II-Fass zeichnet sich durch einen einzigartigen modularen Aufbau aus. Standardmäßig ist die Maschine einfach ausgestattet. Mit den vielen verfügbaren Optionen kann die Maschine zu einem luxuriösen Fass für Lohnunternehmer ausgebaut werden. Standard ist die Maschine für eine Dreipunktaufhängung vorbereitet. Der PROF II kann als Einachser, Tandem und Tridem geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	8.200 - 30.000
Fahrgestell	Einachser, Tandem oder Tridem
Saugarme (8")	Andockarm, Saugarm, Kranarm oder Front Unit
Möglichkeiten der Pumpe	Vakuum- oder Drehkolbenpumpe



PROFI III GEN. 2

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Gülletechnik und den konsequenten Blick auf zukünftige Anforderungen entstand bei Kaweco die Vision eines Pumpensystems, das höchste Förderleistung mit minimalem Verschleiß verbindet.
Um ein professionelles Fass für Lohnunternehmer anbieten zu können, wurde beschlossen, den PROFI III und das Turbofass in einer Maschine zu kombinieren: der PROFI III GEN. 2

TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	20.000 - 32.000
Fahrgestell	Tandem oder Tridem
Saugarme (8" oder 10")	Andockarm, Saugarm, Kranarm, Tele-arm oder Front Unit
Möglichkeiten der Pumpe	Zentrifugalpumpe (15.000 l/min)



DOUBLE TWIN

Der Double Twin steht für das einzigartige Fahrgestell mit vier großen Rädern in einer Reihe. Diese großen Räder zusammen sorgen für ein starkes Profil, sodass das Gewicht optimal verteilt wird. Der Double Twin ist sowohl mit einer Vakuum-, als auch mit einer Drehkolbenpumpe erhältlich.

TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	10.700 - 15.600
Fahrgestell	Einachser, vier Räder in einer Reihe
Saugarme (8")	Andockarm oder Saugarm
Möglichkeiten der Pumpe	Vakuum- oder Drehkolbenpumpe

DOUBLE TWIN SHIFT

Der Double Twin Shift zeichnet sich durch sein einzigartiges Fahrwerk mit vier Rädern in einer Reihe aus, wobei die beiden äußeren Räder 50cm ausschieben. Dadurch entsteht keine Spurüberlappung und das Verteilen erfolgt auf die bodenschonendste Art und Weise. Die vier unabhängig voneinander aufgehängten Räder sorgen für eine beispiellose Manövrierfähigkeit und Stabilität. Daher hat der Double Twin Shift die Manövrierfähigkeit eines Einachsers und die Kapazität eines Tandem, ideal für jeden Lohnunternehmer.



TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	12.000 - 16.000
Fahrgestell	Einachser, vier Räder in einer Reihe
Saugarmen (8" oder 10")	Saugarm, seitlicher Schwenkarm, Tele-arm oder Front Unit
Möglichkeiten der Pumpe	Drehkolbenpumpe (6.000 oder 9.000 l/min)

XERION SCHWANENHALS

In enger Zusammenarbeit mit CLAAS entwickelte KAWECO einen Schwanenhals für anspruchsvolle Kunden, die auf Kapazität und Qualität setzen. Das Schwanenhals-Güllefass in Kombination mit dem Xerion bietet dem Kunden eine große Flexibilität. Durch die Platzierung einer K110-Kupplung direkt vor der Hinterachse wird eine optimale Gewichtsverteilung erreicht, während die Flexibilität eines gezogenen Güllefässers weiterhin gewährleistet ist. Neben einer besseren Gewichtsverteilung bietet der Schwanenhals eine enorme Manövrierfähigkeit, da er um mehr als 90 Grad gegenüber der Zugmaschine gedreht werden kann.



TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	21.000 - 30.000
Fahrgestell	Tandem oder Tridem
Saugarme (10")	Saugarm, Tele-arm, Kranarm oder Front Unit
Möglichkeiten der Pumpe	Drehkolbenpumpe 9,000 oder 12,000 l/min

XERION SCHWANEN- HALS DTS

Kein anderes Güllefass mit vergleichbarem Fassungsvermögen ist so bodenschonend wie ein KAWECO DOUBLE TWIN Shift. Gepaart mit der Effizienz eines CLAAS XERION und der Wendigkeit eines Schwanenhals-Fasses ergibt sich die perfekte selbstfahrende Maschine. Mit einem Volumen von 21.000l stellt KAWECO das größte Einachs-Güllefass auf dem Markt her. Die vier großen Traktorräder in einer Reihe verleihen dem Fass die Wendigkeit eines Einachsers, während er die Kapazität eines Tandems hat.



TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	21.000
Fahrgestell	Einachser, vier Räder in einer Reihe
Saugarme (8" oder 10")	Saugarm, Telearm, seitlicher Schwenkarm oder Front Unit
Möglichkeiten der Pumpe	Drehkolbenpumpe 9,000 l/min

XERION AUFLIEGER

Das Aufliegerfass ist eine weitere professionelle Lösung im Rahmen der Xerion-Technologie von KAWECO. Das große Fassungsvermögen von 30 Kubikmetern auf einem Tandemfahrgestell ist möglich, weil der Fassinhalt über den K110 hinausragt. Dadurch ist die Gewichtsverteilung der Kombination optimal. Um dies zu ermöglichen, ist ein Xerion Saddle Trac anstelle eines 'normalen' Xerion Trac erforderlich. Im Gegensatz zu einem Xerion Trac hat der Saddle Trac eine feste, nicht drehbare Kabine.



TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	30.000
Fahrgestell	Tandem
Saugarme (10")	Front Unit (standard)
Möglichkeiten der Pumpe	Drehkolbenpumpe (9,000 oder 12,000 l/min)

XERION SADDLE TRAC

Um die XERION-Palette zu komplettieren, hat KAWECO Ende 2015 ein eigenes Poly-Fass für den XERION 4000 SADDLE TRAC entwickelt. Um Gewicht zu sparen, ist das Fass komplett aus Epoxidharz gefertigt. Diese Bauweise reduziert das Gewicht um 1.500 kg, wodurch die Nutzlast erhöht werden kann. In Kombination mit einer 9.000 oder 12.000 l/min Pumpe und einem sehr gut durchdachten Gülleweg bietet KAWECO ein selbstfahrendes Güllefass mit extrem hoher Kapazität.



TECHNISCHE DATEN	
Fassinhalt (l)	16.000
Fahrgestell	Tandem = XERION
Saugarme (10'')	Front Unit (standard)
Möglichkeiten der Pumpe	Drehkolbenpumpe (9,000 oder 12,000 l/min)



TECHNISCHE DATEN	
Arbeitsbreite (m)	6,40 - 8
Verteiler	KAWECO SV 40 horizontal
Scheiben (mm)	ø300
Reihenabstand (mm)	200

SCHLITZGERÄTE

Als Teil des Maschinenparks in der Gülletechnik stellt KAWECO auch Schlitzgeräte her. Diese emissionsarmen Gülleinjektoren bestehen aus einer Scheibe, gefolgt von einem Gummiauslauffuß, der dafür sorgt, dass die Gülle in der Grasnarbe liegt. Die Nährstoffe werden so nah wie möglich an den Wurzeln der Pflanzen platziert, sodass die Gülle nicht mehr auf den Pflanzen liegt. Gerade bei trockenen, heißen Bedingungen ist dies ein großer Vorteil.

KAWECO stellt am moment ein serie Injektoren her: den Opti-Ject. Der Opti-Ject zeichnet sich durch seine leichte, einfache Bauweise aus, die besonders für Viehhalter geeignet ist.

MEHRWERT
AUF DEM FELD

KAWECO



WWW.KAWECO.COM

The data indicated in this folder are approximate. The models described here can be subjected to modifications without any notice by the manufacturer. The drawings and photos may refer to equipment that is either optional or intended for other countries. Please apply to our Sales Network for any further information. Published by KAWECO Brand - Printed in the Netherlands