

KAWECO
PRODUCTPROGRAMMA

MEERWAARDE
IN HET VELD



KAWECO

KAWECO – MEER DAN 60 JAAR ERVARING

FOCUS OP TOEGEVOEGDE WAARDE

KAWECO B.V. is een gerenommeerde fabrikant van landbouwmachines en staat al tientallen jaren bekend om zijn robuuste, betrouwbare en innovatieve producten op het gebied van mesttechniek. Sinds de jaren zestig ontwikkelt en produceert KAWECO eigen machines, waaronder irrigatietechniek, silagewagens en mesttanks.

KAWECO is ontstaan uit een passie voor landbouwmachines. Deze passie delen we met onze klanten. Wij zorgen voor de bodem en de ondernemer. Betrouwbaar, snel en efficiënt, zodat op het ideale moment de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Volgens onze filosofie moet elke machine vooral nuttig zijn voor de bodem. Het resultaat is dat een KAWECO-machine een meerwaarde biedt voor de bodem, de gewassen en de ondernemer van vandaag en voor toekomstige generaties.

Om aan de behoeften van onze klanten te kunnen voldoen en efficiënt te kunnen produceren, zijn de KAWECO-machines modulair opgebouwd. Alle machines (zowel serie- als speciale machines) worden uitsluitend op aanvraag geproduceerd in een goed uitgeruste productielocatie met behulp van moderne technieken en ervaren vakmensen. Zowel plaatwerk als las- en spuitwerk wordt ter plaatse in Nederland uitgevoerd. Zo garanderen we de kwaliteit van onze producten. KAWECO-machines zijn ontworpen met het oog op kwaliteit. Dit betekent dat er alleen kwaliteitscomponenten worden gebruikt in de productie.

Begin 2025 werd KAWECO overgenomen door het Duitse bedrijf Josef Kotte Landtechnik. Met de oprichting van KAWECO B.V. en een overgangsfase begon de productie van mesttanks op de nieuwe locatie in Baak. Daarmee ligt de focus weer op mesttechniek, aangevuld met de nog steeds gegarandeerde levering van reserveonderdelen en service.

The logo consists of the word "KAWECO" in a bold, black, sans-serif font. The letters are contained within a bright orange rectangular background. This orange rectangle is positioned on top of a black horizontal bar, which is itself on top of a white horizontal bar, creating a layered effect.



PROFI I

De KAWECO PROFI I-mesttank onderscheidt zich door zijn lichte, maar toch stabiele constructie. De mesttank is ideaal voor de permanente montage van een sleepslang- of sleepvoetbemester met een werkbreedte tot 15 m. Dankzij de modulaire opbouw kan de PROFI I eenvoudig aan uw eisen worden aangepast.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	14.000 - 20.000
Onderstel	Tandem
Zuigarm (links of rechts)	Aandockarm 8"
Pompmogelijkheden	Vacuümpomp, lobbenpomp of excentrische wormpomp



PROFI II

De PROFI II-mesttank onderscheidt zich door een unieke modulaire opbouw. Standaard is de machine eenvoudig uitgevoerd. Met de vele beschikbare opties kan de machine worden uitgebouwd tot een luxe mesttank voor loonwerkers. Standaard is de machine voorbereid voor een driepuntsophanging. De PROFI II is leverbaar als enkelasser, tandem en tridem.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	8.200 - 30.000
Onderstel	Enkelasser, tandem of tridem
Zuigarmen (8")	Aandockarm, zuigarm, kraanarm of frontunit
Pompmogelijkheden	Vacuüm- of lobbenpomp



PROFI III GEN. 2

Door onze jarenlange ervaring in mesttechniek en onze voortdurende blik op toekomstige eisen ontstond bij KAWECO de visie voor een pompsysteem dat een maximale pompcapaciteit combineert met minimale slijtage.

Om een professionele mesttank voor loonwerkers te kunnen aanbieden, is besloten de PROFi III en de Turbotank in één machine te combineren: de PROFi III GEN. 2.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	20.000 - 32.000
Onderstel	Tandem of tridem
Zuigarmen (8" of 10")	Aandockarm, zuigarm, kraanarm, telearm of frontunit
Pompmogelijkheden	Centrifugaalpomp (15.000 l/min)



DOUBLE TWIN

De Double Twin staat voor het unieke onderstel met vier grote wielen op één rij. Samen zorgen deze grote wielen voor een groot contactoppervlak, waardoor het gewicht optimaal wordt verdeeld. De Double Twin is leverbaar met zowel een vacuümpomp als een lobbenpomp.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	10.700 - 15.600
Onderstel	Enkelasser, vier wielen op één rij
Zuigarmen (8")	Aandockarm of zuigarm
Pompmogelijkheden	Vacuüm- of lobbenpomp

DOUBLE TWIN SHIFT

De Double Twin Shift onderscheidt zich door zijn unieke onderstel met vier wielen op één rij, waarbij de twee buitenste wielen 50 cm uitschuiven. Daardoor ontstaat geen spooroverlap en wordt de mest zo bodemsparend mogelijk uitgereden. De vier onafhankelijk opgehangen wielen zorgen voor ongeëvenaarde wendbaarheid en stabiliteit. Zo combineert de Double Twin Shift de wendbaarheid van een enkelasser met de capaciteit van een tandem, ideaal voor iedere loonwerker.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	12.000 - 16.000
Onderstel	Enkelasser, vier wielen op één rij
Zuigarmen (8" of 10")	Zuigarm, zijdelingse zwenkarm, telearm of frontunit
Pompmogelijkheden	Lobbenpomp (6.000 of 9.000 l/min)



XERION ZWANENHALS

In nauwe samenwerking met CLAAS ontwikkelde KAWECO een zwanenhals voor veeleisende klanten die kiezen voor capaciteit en kwaliteit. De zwanenhalsmesttank in combinatie met de XERION biedt de klant veel flexibiliteit. Door een K110-koppeling direct voor de achteras te plaatsen, wordt een optimale gewichtsverdeling bereikt, terwijl de flexibiliteit van een getrokken mesttank behouden blijft. Naast de betere gewichtsverdeling biedt de zwanenhals een enorme wendbaarheid, omdat hij ten opzichte van de trekker meer dan 90 graden kan draaien.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	21.000 - 30.000
Onderstel	Tandem of tridem
Zuigarmen (10")	Zuigarm, telearm, kraanarm of frontunit
Pompmogelijkheden	Lobbenpomp (9.000 of 12.000 l/min)



XERION ZWANENHALS DTS

Geen andere mesttank met een vergelijkbare inhoud is zo bodemsparend als een KAWECO DOUBLE TWIN Shift. Gecombineerd met de efficiëntie van een CLAAS XERION en de wendbaarheid van een zwanenhalsmesttank ontstaat de perfecte zelfrijdende machine. Met een inhoud van 21.000 l bouwt KAWECO de grootste enkelassige mesttank op de markt. De vier grote tractorwielen op één rij geven de tank de wendbaarheid van een enkelasser en tegelijk de capaciteit van een tandem.



TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	21.000
Onderstel	Enkelasser, vier wielen op één rij
Zuigarmen (8" of 10")	Zuigarm, telearm, zijdelingse zwenkarm of frontunit
Pompmogelijkheden	Lobbenpomp 9.000 l/min

XERION OPLEGGER

De opleggertank is een andere professionele oplossing binnen de XERION-technologie van KAWECO. De grote inhoud van 30 kubieke meter op een tandemonderstel is mogelijk doordat de tank over de K110-koppeling heen doorloopt. Daardoor is de gewichtsverdeling van de combinatie optimaal. Hiervoor is een XERION SADDLE TRAC nodig in plaats van een 'normale' XERION TRAC. In tegenstelling tot een XERION TRAC heeft de SADDLE TRAC een vaste, niet-draaibare cabine.



TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	30.000
Onderstel	Tandem
Zuigarmen (10")	Frontunit (standaard)
Pompmogelijkheden	Lobbenpomp (9.000 of 12.000 l/min)



XERION SADDLE TRAC

Om het XERION-programma compleet te maken, ontwikkelde KAWECO eind 2015 een eigen kunststof tank voor de XERION 4000 SADDLE TRAC. Om gewicht te besparen, is de tank volledig uit epoxyhars vervaardigd. Deze constructie verlaagt het gewicht met 1.500 kg, waardoor het laadvermogen toeneemt. In combinatie met een pomp van 9.000 of 12.000 l/min en een zeer doordachte mestroute biedt KAWECO een zelfrijdende mesttank met een extreem hoge capaciteit.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Tankinhoud (l)	16.000
Onderstel	Tandem = XERION
Zuigarmen (10")	Frontunit (standaard)
Pompmogelijkheden	Lobbenpomp (9.000 of 12.000 l/min)



BEMESTERS


Als onderdeel van het machineprogramma voor mesttechniek produceert KAWECO ook bemesters. Deze emissiearme mestinjecteurs bestaan uit een schijf, gevolgd door een rubberen uitloopvoet die ervoor zorgt dat de mest in de graszode wordt afgelegd. De voedingsstoffen worden zo dicht mogelijk bij de wortels van de planten gebracht, zodat de mest niet op het gewas blijft liggen. Vooral onder droge, warme omstandigheden is dit een groot voordeel.

KAWECO produceert momenteel één serie injecteurs: de Opti-Ject. De Opti-Ject onderscheidt zich door zijn lichte, eenvoudige constructie en is daardoor bijzonder geschikt voor veehouders.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Werkbreedte (m)	6,40 - 8
Verdeler	KAWECO SV 40 horizontaal
Schijven (mm)	Ø 300
Rijafstand (mm)	200

MEERWAARDE
IN HET VELD

KAWECO



WWW.KAWECO.COM

The data indicated in this folder are approximate. The models described here can be subjected to modifications without any notice by the manufacturer. The drawings and photos may refer to equipment that is either optional or intended for other countries. Please apply to our Sales Network for any further information. Published by KAWECO Brand - Printed in the Netherlands